



LED-Aufbau-Downlight 15 Watt Ø180

Technische Daten

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Lichtquelle | 72pcs Epistar SMD2835 |
| Stromverbrauch | 15W |
| Sockel | - |
| Material | Aluminium |
| Gewicht | 540g (inkl. Netzteil) |
| Abmessung | Ø180x35mm |
| Strahlungswinkel | 120°C |
| Lumen | 975Lm |
| Farbtemperatur | 4000K neutralweiß |
| Spannung | 100-240Vac |
| Einsatz Temperatur | -20°C~50°C |
| Farbwiedergabe | Ra>73/83 |
| Rahmenfarbe | silber |
| Schutzklasse | IP44 |
| Zertifikate | CE, RoHS |
| Lebensdauer | ~50000h |
| Zubehör | - |
| Artikel-Nr.: | HP-RD180NW-S |

Einsatzgebiete:

Büro, Flur, Gänge usw.

Keine UV und IR Strahlung!

Kein Stroboskopeffekt!



BP LED TECHNIK – Hauptstraße 67 – 5302 Henndorf am Wallersee
office@bp-ledtechnik.at - www.bp-ledtechnik.at

Alle Bilder sind Symbolbilder – Angaben vorbehaltlich Änderungen und Druckfehler.