



## LED-Aufbau-Downlight 36 Watt Ø320

### Technische Daten

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Lichtquelle        | 180pcs Epistar SMD2835 |
| Stromverbrauch     | 36W                    |
| Sockel             | -                      |
| Material           | Aluminium              |
| Gewicht            | 1400g (inkl. Netzteil) |
| Abmessung          | Ø320x35mm              |
| Strahlungswinkel   | 120°C                  |
| Lumen              | 2880Lm                 |
| Farbtemperatur     | 2700K warmweiß         |
| Spannung           | 100-240Vac             |
| Einsatz Temperatur | -20°C~50°C             |
| Farbwiedergabe     | Ra>73/83               |
| Rahmenfarbe        | silber                 |
| Schutzklasse       | IP44                   |
| Zertifikate        | CE, RoHS               |
| Lebensdauer        | ~50000h                |
| Zubehör            | -                      |
| Artikel-Nr.:       | HP-RD320WW-S           |

### Einsatzgebiete:

**Büro, Flur, Gänge usw.**

**Keine UV und IR Strahlung!**

**Kein Stroboskopeffekt!**



BP LED TECHNIK - Hauptstraße 67 – 5302 Henndorf am Wallersee  
[office@bp-ledtechnik.at](mailto:office@bp-ledtechnik.at) - [www.bp-ledtechnik.at](http://www.bp-ledtechnik.at)

Alle Bilder sind Symbolbilder – Angaben vorbehaltlich Änderungen und Druckfehler.