



## LED-Aufbau-Downlight 20 Watt 240x240

### Technische Daten

Lichtquelle	96pcs Epistar SMD2835
Stromverbrauch	20W
Sockel	-
Material	Aluminium
Gewicht	950g (inkl. Netzteil)
Abmessung	240x240x35mm
Strahlungswinkel	120°C
Lumen	1300Lm
Farbtemperatur	4000K neutralweiß
Spannung	100-240Vac
Einsatz Temperatur	-20°C~50°C
Farbwiedergabe	Ra>73/83
Rahmenfarbe	Silber
Schutzklasse	IP44
Zertifikate	CE, RoHS
Lebensdauer	~50000h
Zubehör	-
Artikel-Nr.:	HP-SQ240NW-S

### Einsatzgebiete:

**Büro, Flur, Gänge usw.**

**Keine UV und IR Strahlung!**

**Kein Stroboskopeffekt!**



BP LED TECHNIK - Hauptstraße 67 – 5302 Henndorf am Wallersee  
[office@bp-ledtechnik.at](mailto:office@bp-ledtechnik.at) - [www.bp-ledtechnik.at](http://www.bp-ledtechnik.at)

Alle Bilder sind Symbolbilder – Angaben vorbehaltlich Änderungen und Druckfehler.