



LED Aufbau-Downlight 15 Watt

Technische Daten

| | |
|---------------------|------------------------|
| Lichtquelle | COB LED |
| Stromverbrauch | 15 Watt |
| Sockel | - |
| Material | Aluminium |
| Gehäusefarbe | weiß / schwarz |
| Gewicht | - |
| Abmessung | 110x110xH120mm |
| Strahlungswinkel | 20° / 45° |
| Lumen | 1350Lm |
| Farbtemperatur | 3000K warmweiß |
| Spannung | 175-265Vac |
| Einsatz Temperatur | -20°C ~ 60°C |
| Einsatz Luftfeuchte | 10~95% |
| Farbwiedergabe | Ra<80 |
| Schutzklasse | IP44 |
| Zertifikate | CE, RoHS |
| Lebensdauer | ~50000h |
| Lochanschnitt | - |
| Artikelnummer | KD-SLD-15W-WW-SQ-W-45° |

Einsatzgebiete:

Deckenbeleuchtung für Hotels, Konferenzräume, Büros,

Schulen, Krankenhäuser, Supermärkte, Shops usw.

Keine UV und IR Strahlung!

Kein Stroboskopeffekt!



BP LED TECHNIK – Hauptstraße 67 – 5302 Henndorf am Wallersee
office@bp-ledtechnik.at - www.bp-ledtechnik.at

Alle Bilder sind Symbolbilder – Angaben vorbehaltlich Änderungen und Druckfehler.