



LED Aufbau-Downlight 35 Watt

Technische Daten

Lichtquelle	COB LED
Stromverbrauch	35 Watt
Sockel	-
Material	Aluminium
Gehäusefarbe	weiß / schwarz
Gewicht	-
Abmessung	160x160xH165mm
Strahlungswinkel	20° / 45°
Lumen	3150Lm
Farbtemperatur	3000K warmweiß
Spannung	175-265Vac
Einsatz Temperatur	-20°C ~ 60°C
Einsatz Luftfeuchte	10~95%
Farbwiedergabe	Ra<80
Schutzklasse	IP44
Zertifikate	CE, RoHS
Lebensdauer	~50000h
Lochdurchschnitt	-
Artikelnummer	KD-SLD-35W-WW-SQ-W-45°

Einsatzgebiete:

**Deckenbeleuchtung für Hotels, Konferenzräume, Büros,
Schulen, Krankenhäuser, Supermärkte, Shops usw.**

Keine UV und IR Strahlung!

Kein Stroboscophenomen!



BP LED TECHNIK – Hauptstraße 67 – 5302 Henndorf am Wallersee
office@bp-ledtechnik.at - www.bp-ledtechnik.at

Alle Bilder sind Symbolbilder – Angaben vorbehaltlich Änderungen und Druckfehler.