



## LED Aufbau-Downlight 40 Watt

### Technische Daten

Lichtquelle	COB LED
Stromverbrauch	40 Watt
Sockel	-
Material	Aluminium
Gehäusefarbe	weiß / schwarz
Gewicht	-
Abmessung	Ø195x195mm
Strahlungswinkel	20° / 45°
Lumen	3600Lm
Farbtemperatur	3000K warmweiß
Spannung	175-265Vac
Einsatz Temperatur	-20°C ~ 60°C
Einsatz Luftfeuchte	10~95%
Farbwiedergabe	Ra<80
Schutzklasse	IP44
Zertifikate	CE, RoHS
Lebensdauer	~50000h
Lochdurchschnitt	-
Artikelnummer	KD-SLD-40W-WW-RD-W-45°

### Einsatzgebiete:

**Deckenbeleuchtung für Hotels, Konferenzräume, Büros,  
Schulen, Krankenhäuser, Supermärkte, Shops usw.**

**Keine UV und IR Strahlung!**

**Kein Stroboscophenomen!**



BP LED TECHNIK – Hauptstraße 67 – 5302 Henndorf am Wallersee  
[office@bp-ledtechnik.at](mailto:office@bp-ledtechnik.at) - [www.bp-ledtechnik.at](http://www.bp-ledtechnik.at)

Alle Bilder sind Symbolbilder – Angaben vorbehaltlich Änderungen und Druckfehler.