



## LED-Aufbau-Downlight 12 Watt 170x170

### Technische Daten

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| Lichtquelle         | 60pcs 2835SMD Epistar high Lumen Chip |
| Stromverbrauch      | 12 Watt                               |
| Sockel              | -                                     |
| Material            | Aluminium / Kunststoff                |
| Gewicht             | 457g                                  |
| Abmessung           | 170x170x34mm                          |
| Strahlungswinkel    | 180°                                  |
| Lumen               | 960Lm                                 |
| Farbtemperatur      | 3000K warmweiß                        |
| Spannung            | AC85-265V                             |
| Einsatz Temperatur  | -20° ~ 50°C                           |
| Einsatz Luftfeuchte | 10 ~ 95%                              |
| Farbwiedergabe      | Ra>80                                 |
| Schutzklasse        | IP44                                  |
| Zertifikate         | CE, RoHS                              |
| Lebensdauer         | ~ 50000h                              |
| Zubehör optional    | dimmbar                               |
| Lochanschnitt       | -                                     |
| Artikelnummer       | KD-SPAL12W-WW                         |

### Einsatzgebiete:

**Büro, Flur, Gänge usw.**

**Keine UV und IR Strahlung!**

**Kein Stroboskopeffekt!**



BP LED TECHNIK – Hauptstraße 67 – 5302 Henndorf am Wallersee  
[office@bp-ledtechnik.at](mailto:office@bp-ledtechnik.at) - [www.bp-ledtechnik.at](http://www.bp-ledtechnik.at)

Alle Bilder sind Symbolbilder – Angaben vorbehaltlich Änderungen und Druckfehler.