



## LED-Aufbaupanel Dimmbar 36 Watt Ø400mm

### Technische Daten

Lichtquelle	180LEDs 2835SMD Epistar
Stromverbrauch	36 Watt
Sockel	-
Material	Aluminium / Kunststoff Rahmen weiß
Gewicht	2 kg
Abmessung	Ø400x40mm
Strahlungswinkel	120°
Lumen	3240Lm
Farbtemperatur	4000K neutralweiß
Spannung	85-265Vac
Einsatz Temperatur	-20° ~ 50°C
Einsatz Luftfeuchte	10 ~ 95%
Farbwiedergabe	Ra>80
Schutzklasse	IP44
Zertifikate	CE, RoHS
Lebensdauer	~ 50000h
Zubehör	dimmbar
Lochanschnitt	-
Artikelnummer	KD-PAL36W-R400-NW-DIM

### Einsatzgebiete:

**Büro, Flur, Gänge usw.**

**Keine UV und IR Strahlung!**

**Kein Stroboskopeffekt!**



BP LED TECHNIK – Hauptstraße 67 – 5302 Henndorf am Wallersee  
[office@bp-ledtechnik.at](mailto:office@bp-ledtechnik.at) - [www.bp-ledtechnik.at](http://www.bp-ledtechnik.at)

Alle Bilder sind Symbolbilder – Angaben vorbehaltlich Änderungen und Druckfehler.