



LED-Aufbaupanel 48 Watt Ø600mm

Technische Daten

Lichtquelle	240LEDs 2835SMD Epistar
Stromverbrauch	48 Watt
Sockel	-
Material	Aluminium / Kunststoff / Rahmen weiß
Gewicht	4,5 kg
Abmessung	Ø600x40mm
Strahlungswinkel	120°
Lumen	4320Lm
Farbtemperatur	4000K neutralweiß
Spannung	85-265Vac
Einsatz Temperatur	-20° ~ 50°C
Einsatz Luftfeuchte	10 ~ 95%
Farbwiedergabe	Ra>80
Schutzklasse	IP44
Zertifikate	CE, RoHS
Lebensdauer	~ 50000h
Zubehör optional	dimmbar
Lochanschnitt	-
Artikelnummer	KD-PAL48W-R600-NW

Einsatzgebiete:

Büro, Flur, Gänge usw.

Keine UV und IR Strahlung!

Kein Stroboskopeffekt!



BP LED TECHNIK – Hauptstraße 67 – 5302 Henndorf am Wallersee
office@bp-ledtechnik.at - www.bp-ledtechnik.at

Alle Bilder sind Symbolbilder – Angaben vorbehaltlich Änderungen und Druckfehler.