



## LED-Einbau-Downlight 24 Watt Ø300



### Technische Daten

Lichtquelle	120LEDs 2835SMD Epistar
Stromverbrauch	24 Watt
Sockel	-
Material	Aluminium
Gewicht	566g
Abmessung	Ø300x12mm
Strahlungswinkel	120°
Lumen	2040Lm
Farbtemperatur	4000K neutralweiß
Spannung	85-265Vac
Einsatz Temperatur	-20° ~ 50°C
Einsatz Luftfeuchte	10~95%
Farbe	RA>80
Schutzklasse	IP44
Zertifikate	CE, RoHS
Lebensdauer	~ 50000h
Zubehör optional	dimmbar
Lochanschnitt	Ø275mm
Artikelnummer	NEW-PAL24W-NW

### Einsatzgebiete:

**Büro, Flur, Gänge usw.**

**Keine UV und IR Strahlung!**

**Kein Stroboskopeffekt!**



BP LED TECHNIK – Hauptstraße 67 – 5302 Henndorf am Wallersee  
[office@bp-ledtechnik.at](mailto:office@bp-ledtechnik.at) - [www.bp-ledtechnik.at](http://www.bp-ledtechnik.at)

Alle Bilder sind Symbolbilder – Angaben vorbehaltlich Änderungen und Druckfehler.