



LED Deckeneinbaustrahler verstellbar 10 Watt

Technische Daten

Lichtquelle	10LEDs/1W COB
Stromverbrauch	10 Watt
Sockel	-
Material	Aluminium / PVC-Abdeckung
Gewicht	-
Abmessung	Ø125x80mm
Strahlungswinkel	30°
Rotation	Horizontal 360° / Vertikal 60°
Lumen	800lm
Farbtemperatur	4000K neutralweiß
Farben	-
Spannung	85-265Vac
Einsatz Temperatur	-20°C ~ 60°C
Einsatz Luftfeuchte	10~95%
Farbwiedergabe	Ra<80
Schutzklasse	IP 65
Zertifikate	CE, RoHS
Lebensdauer	~50000h
Lochausschnitt	Ø110mm
Artikelnummer	KD-TD125-COB-10W-NW

Einsatzgebiete:

**Deckenbeleuchtung für Hotels, Konferenzräume, Büros,
Schulen, Krankenhäuser, Supermärkte, Shops usw.**

Keine UV und IR Strahlung!

Kein Stroboscophenomen!



BP LED TECHNIK - Dr.-Hans-Lechner-Siedlung 2 - 5301 Eugendorf
office@bp-ledtechnik.at - www.bp-ledtechnik.at

Alle Bilder sind Symbolbilder – Angaben vorbehaltlich Änderungen und Druckfehler.