



LED Anbauleuchte T8 5 Watt

Technische Daten

Lichtquelle	24LEDs 2835SMD Epistar high lumen chip
Stromverbrauch	5 Watt
Sockel	-
Material	Aluminium / PVC - Abdeckung opal
Gewicht	200g
Abmessung	L352xW31xH30mm
Strahlungswinkel	-
Lumen	500Lm
Farbtemperatur	3000K warmweiß
Spannung	85-265Vac
Einsatz Temperatur	-30~60°C
Einsatz Luftfeuchte	10~90%
Farbwiedergabe	Ra>80
Schutzklasse	IP20
Zertifikate	CE,RoHS
Lebensdauer	~50000h
Zubehör	Anschlusskabel, Montagematerial
Artikelnummer	KD-CT8-030CM-5W-WW

Einsatzgebiete:

**Heim, Büro, Schule, Vitrine, Galerie, Halle,
Boutique, Konferenzraum und andere Plätze**
Keine UV und IR Strahlung!
Kein Strobosseffekt!



BP LED TECHNIK – Hauptstraße 67 – 5302 Henndorf am Wallersee
office@bp-ledtechnik.at - www.bp-ledtechnik.at

Alle Bilder sind Symbolbilder – Angaben vorbehaltlich Änderungen und Druckfehler.