



## LED Anbauleuchte T8 14 Watt

### Technische Daten

Lichtquelle	72LEDs 2835SMD Epistar high lumen chip
Stromverbrauch	14 Watt
Sockel	-
Material	Aluminium / PVC - Abdeckung opal
Gewicht	460g
Abmessung	L933xW31xH30mm
Strahlungswinkel	-
Lumen	1400Lm
Farbtemperatur	3000K warmweiß
Spannung	85-265Vac
Einsatz Temperatur	-30~60°C
Einsatz Luftfeuchte	10~90%
Farbwiedergabe	Ra>80
Schutzklasse	IP20
Zertifikate	CE,RoHS
Lebensdauer	~50000h
Zubehör	Anschlusskabel, Montagematerial
Artikelnummer	KD-CT8-090CM-14W-WW

### Einsatzgebiete:

**Heim, Büro, Schule, Vitrine, Galerie, Halle,  
Boutique, Konferenzraum und andere Plätze**

**Keine UV und IR Strahlung!**

**Kein Stroboskopeffekt!**



BP LED TECHNIK – Hauptstraße 67 – 5302 Henndorf am Wallersee  
[office@bp-ledtechnik.at](mailto:office@bp-ledtechnik.at) - [www.bp-ledtechnik.at](http://www.bp-ledtechnik.at)

Alle Bilder sind Symbolbilder – Angaben vorbehaltlich Änderungen und Druckfehler.