



## LED Bürehängelampe 80 Watt

### Technische Daten

Lichtquelle	Epistar
Stromverbrauch	80 Watt (up 40W / down 40W)
Sockel	-
Material	Aluminium / PVC Abdeckung
Gewicht	5 kg
Abmessung	L1200xW75xH105mm
Strahlungswinkel	120°
Lumen	80Lm/W
Farbtemperatur	4000K neutralweiß
Spannung	100-277Vac
Einsatz Temperatur	-30~50°C
Einsatz Luftfeuchte	10~90%
Farbwiedergabe	Ra>80
Schutzklasse	IP44
Zertifikate	CE, RoHS
Lebensdauer	~50000h
Zubehör	-
Artikelnummer	ZX-75105LH-80W12-NW

### Einsatzgebiete:

**Büro, Ordination, Wohnraum, Hotel usw.**

**Keine UV und IR Strahlung!**

**Kein Stroboskopeffekt!**



BP LED TECHNIK – Hauptstraße 67 – 5302 Henndorf am Wallersee  
[office@bp-ledtechnik.at](mailto:office@bp-ledtechnik.at) - [www.bp-ledtechnik.at](http://www.bp-ledtechnik.at)

Alle Bilder sind Symbolbilder – Angaben vorbehaltlich Änderungen und Druckfehler.