



LED Deckeneinbaustrahler 5 Watt

Technische Daten

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Lichtquelle | 5LEDs/1W COB EPISTAR |
| Stromverbrauch | 5 Watt |
| Sockel | - |
| Material | Aluminium / PVC-Abdeckung |
| Gewicht | - |
| Abmessung | Ø109x44mm |
| Strahlungswinkel | 120° |
| Lumen | 400lm |
| Farbtemperatur | 3000K warmweiß |
| Farben | - |
| Spannung | 85-265Vac |
| Einsatz Temperatur | -20°C ~ 60°C |
| Einsatz Luftfeuchte | 10~95% |
| Farbwiedergabe | Ra<80 |
| Schutzklasse | IP20 |
| Zertifikate | CE, RoHS |
| Lebensdauer | ~50000h |
| Lochausschnitt | Ø98mm |
| Zubehör | Dimmbar |
| Artikelnummer | KD-CL109-COB-5W-WW-DIM |

Einsatzgebiete:

Deckenbeleuchtung für Hotels, Konferenzräume, Büros,

Schulen, Krankenhäuser, Supermärkte, Shops usw.

Keine UV und IR Strahlung!

Kein Stroboskopeffekt!



BP LED TECHNIK – Hauptstraße 67 – 5302 Henndorf am Wallersee
office@bp-ledtechnik.at - www.bp-ledtechnik.at

Alle Bilder sind Symbolbilder – Angaben vorbehaltlich Änderungen und Druckfehler.