



## LED Deckeneinbaustrahler 7 Watt

### Technische Daten

Lichtquelle	7LEDs/1W COB EPISTAR
Stromverbrauch	7 Watt
Sockel	-
Material	Aluminium / PVC-Abdeckung
Gewicht	-
Abmessung	Ø109x44mm
Strahlungswinkel	120°
Lumen	560lm
Farbtemperatur	3000K warmweiß
Farben	-
Spannung	85-265Vac
Einsatz Temperatur	-20°C ~ 60°C
Einsatz Luftfeuchte	10~95%
Farbwiedergabe	Ra<80
Schutzklasse	IP20
Zertifikate	CE, RoHS
Lebensdauer	~50000h
Lochausschnitt	Ø98mm
Artikelnummer	KD-CL109-COB-7W-WW

### Einsatzgebiete:

**Deckenbeleuchtung für Hotels, Konferenzräume, Büros,  
Schulen, Krankenhäuser, Supermärkte, Shops usw.  
Keine UV und IR Strahlung!  
Kein Stroboskopeffekt!**



BP LED TECHNIK – Hauptstraße 67 – 5302 Henndorf am Wallersee  
[office@bp-ledtechnik.at](mailto:office@bp-ledtechnik.at) - [www.bp-ledtechnik.at](http://www.bp-ledtechnik.at)

Alle Bilder sind Symbolbilder – Angaben vorbehaltlich Änderungen und Druckfehler.