



LED Downlight 25 Watt

Technische Daten

Lichtquelle	2835SMD
Stromverbrauch	25 Watt
Sockel	-
Material	Aluminium
Gehäusefarben	weiß
Abmessung	Ø220xH98mm
Strahlungswinkel	60°
Lumen	80-90Lm/W
Farbtemperatur	4000K neutralweiß
Spannung	AC175-265V
Einsatz Temperatur	-20°C ~ 60°C
Einsatz Luftfeuchte	10~95%
Farbwiedergabe	Ra>80
Schutzklasse	IP44
Zertifikate	CE, RoHS
Lebensdauer	~50000h
Lochausschnitt	Ø195mm
Zubehör	-
Artikelnummer	DB-DLSMD-25W-NW-W

Einsatzgebiete:

**Deckenbeleuchtung für Hotels, Konferenzräume, Büros,
Schulen, Krankenhäuser, Supermärkte, Shops usw.**

Keine UV und IR Strahlung!

Kein Stroboskopeffekt!



BP LED TECHNIK – Hauptstraße 67 – 5302 Henndorf am Wallersee
office@bp-ledtechnik.at - www.bp-ledtechnik.at

Alle Bilder sind Symbolbilder – Angaben vorbehaltlich Änderungen und Druckfehler.