



## LED Downlight

**25 Watt**



### Technische Daten

Lichtquelle	2835SMD
Stromverbrauch	25 Watt
Sockel	-
Material	Aluminium
Gehäusefarben	weiß
Abmessung	Ø220xH98mm
Strahlungswinkel	60°
Lumen	80-90Lm/W
Farbtemperatur	3000K warmweiß
Spannung	AC175-265V
Einsatz Temperatur	-20°C ~ 60°C
Einsatz Luftfeuchte	10~95%
Farbwiedergabe	Ra>80
Schutzklasse	IP44
Zertifikate	CE, RoHS
Lebensdauer	~50000h
Lochausschnitt	Ø195mm
Zubehör	-
Artikelnummer	DB-DLSMD-25W-WW-W

### Einsatzgebiete:

**Deckenbeleuchtung für Hotels, Konferenzräume, Büros, Schulen, Krankenhäuser, Supermärkte, Shops usw.**

**Keine UV und IR Strahlung!**

**Kein Stroboskopeffekt!**



BP LED TECHNIK – Hauptstraße 67 – 5302 Henndorf am Wallersee  
[office@bp-ledtechnik.at](mailto:office@bp-ledtechnik.at) - [www.bp-ledtechnik.at](http://www.bp-ledtechnik.at)

Alle Bilder sind Symbolbilder – Angaben vorbehaltlich Änderungen und Druckfehler.