



## LED Downlight 20 Watt

### Technische Daten

Lichtquelle	LED SMD
Stromverbrauch	20 Watt
Sockel	-
Material	Aluminium
Gehäusefarbe	weiß
Abmessung	Ø155xH67mm
Strahlungswinkel	120°
Lumen	2000Lm
Farbtemperatur	3000K warmweiß
Spannung	200-240Vac
Einsatz Temperatur	-20°C ~ 60°C
Einsatz Luftfeuchte	10~95%
Farbwiedergabe	Ra<80
Schutzklasse	IP65
Zertifikate	CE, RoHS
Lebensdauer	~50000h
Lochausschnitt	Ø115-140mm
Zubehör	-
Artikelnummer	ZX-MET-TD101-20W-WW

### Einsatzgebiete:

**Deckenbeleuchtung für Hotels, Konferenzräume, Büros,  
Schulen, Krankenhäuser, Supermärkte, Shops usw.**

**Keine UV und IR Strahlung!**

**Kein Stroboskopeffekt!**



BP LED TECHNIK – Hauptstraße 67 – 5302 Henndorf am Wallersee  
[office@bp-ledtechnik.at](mailto:office@bp-ledtechnik.at) - [www.bp-ledtechnik.at](http://www.bp-ledtechnik.at)

Alle Bilder sind Symbolbilder – Angaben vorbehaltlich Änderungen und Druckfehler.