



## LED Feuchtraumbalken 30 Watt

### Technische Daten

Lichtquelle	192Leds Epistar SMD2835
Stromverbrauch	30 Watt
Sockel	-
Material	Aluminium
Gewicht	1,5 kg
Abmessung	L600*W89*H74mm
Strahlungswinkel	150°
Lumen	3600Lm
Farbtemperatur	3000K warmweiß
Spannung	100-240Vac
Einsatz Temperatur	-30~50°C
Einsatz Luftfeuchte	10~90%
Farbwiedergabe	Ra>80
Schutzklasse	IP65
Zertifikate	CE, RoHS
Lebensdauer	~50000h
Zubehör	-
Artikelnummer	ABE2002-600-30W-WW

### Einsatzgebiete:

**Lagerhalle, Fabrik, Supermarkt, Bibliothek,**

**Fitnessraum, Flughafen und Hotel**

**Keine UV und IR Strahlung!**

**Kein Stroboskopeffekt!**



BP LED TECHNIK – Hauptstraße 67 – 5302 Henndorf am Wallersee  
[office@bp-ledtechnik.at](mailto:office@bp-ledtechnik.at) - [www.bp-ledtechnik.at](http://www.bp-ledtechnik.at)

Alle Bilder sind Symbolbilder – Angaben vorbehaltlich Änderungen und Druckfehler.