



## LED Feuchtraumwannenleuchte 30 Watt



### Technische Daten

Lichtquelle	LED Chip Epistar
Stromverbrauch	30 Watt
Sockel	-
Material	ABS / PMMA / Gehäuse weiß
Gewicht	2 kg
Abmessung	L1266xB85xH78mm
Strahlungswinkel	120°
Lumen	2850Lm
Farbtemperatur	4000K neutralweiß
Spannung	85-265Vac
Frequenz	50/60 Hz
Einsatz Temperatur	-20~48°C
Einsatz Luftfeuchte	10~90%
Farbwiedergabe	Ra>70
Schutzklasse	IP65
Zertifikate	CE
Lebensdauer	~50000h
Zubehör	nicht dimmbar
Artikelnummer	RH-GP-TP12-30W-NW

### Einsatzgebiete:

**Lagerhalle, Fabrik, Supermarkt, Bibliothek,  
Fitnessraum, Flughafen und Hotel**

**Keine UV und IR Strahlung!**

**Kein Stroboskopeffekt!**



BP LED TECHNIK – Hauptstraße 67 – 5302 Henndorf am Wallersee  
[office@bp-ledtechnik.at](mailto:office@bp-ledtechnik.at) - [www.bp-ledtechnik.at](http://www.bp-ledtechnik.at)

Alle Bilder sind Symbolbilder – Angaben vorbehaltlich Änderungen und Druckfehler.