



LED Feuchtraumwannenleuchte 50 Watt



Technische Daten

Lichtquelle	LED Chip Epistar
Stromverbrauch	50 Watt
Sockel	-
Material	ABS / PMMA / Gehäuse weiß
Gewicht	2,4 kg
Abmessung	L1570xB120xH78mm
Strahlungswinkel	120°
Lumen	4750Lm
Farbtemperatur	4000K neutralweiß
Spannung	85-265Vac
Frequenz	50/60 Hz
Einsatz Temperatur	-20~48°C
Einsatz Luftfeuchte	10~90%
Farbwiedergabe	Ra>70
Schutzklasse	IP65
Zertifikate	CE
Lebensdauer	~50000h
Zubehör	nicht dimmbar
Artikelnummer	RH-GP-TP15-50W-NW

Einsatzgebiete:

**Lagerhalle, Fabrik, Supermarkt, Bibliothek,
Fitnessraum, Flughafen und Hotel**

Keine UV und IR Strahlung!

Kein Stroboskopeffekt!



BP LED TECHNIK – Hauptstraße 67 – 5302 Henndorf am Wallersee
office@bp-ledtechnik.at - www.bp-ledtechnik.at

Alle Bilder sind Symbolbilder – Angaben vorbehaltlich Änderungen und Druckfehler.