



LED Feuchtraumwannenleuchte 40 Watt

Technische Daten



Lichtquelle	Bridgelux LED
Stromverbrauch	40 Watt
Leistung einstellbar	20W / 25W / 30W / 40W
Material	PVC / Aluminium / Gehäuse weiß
Gewicht	9kg
Abmessung	L1221xB74xH64mm
Strahlungswinkel	120°
Lumen	5600Lm
Farbtemperatur	4000K neutralweiß
Spannung	220-240V
Frequenz	50/60 Hz
Einsatz Temperatur	-20~40°C
Einsatz Luftfeuchte	10~90%
Farbwiedergabe	Ra>80
Schutzklasse / Stoßfestigkeitsgrad	IP65 / IK08
Schutz	OTP, OCP, OVP, SCP
Zertifikate	CE, Rohs
Lebensdauer	~50000h
Zubehör	Osram Treiber
Artikelnummer	UNI-1200-40W-NW

Einsatzgebiete:

Lagerhalle, Fabrik, Supermarkt, Bibliothek,

Fitnessraum, Flughafen und Hotel

Keine UV und IR Strahlung!

Kein Stroboskopeffekt!



BP LED TECHNIK – Hauptstraße 67 – 5302 Henndorf am Wallersee
office@bp-ledtechnik.at - www.bp-ledtechnik.at

Alle Bilder sind Symbolbilder – Angaben vorbehaltlich Änderungen und Druckfehler.