



## LED Feuchtraumwannenleuchte 60 Watt CCT

### Technische Daten



Lichtquelle	Bridgelux LED
Stromverbrauch	60 Watt
Lichtfarbe einstellbar	3000K / 4000K / 5000K
Material	PVC / Aluminium / Gehäuse weiß
Gewicht	9,5kg
Abmessung	L1502xB74xH64mm
Strahlungswinkel	120°
Lumen	8400Lm
Farbtemperatur	4000K neutralweiß
Spannung	220-240V
Frequenz	50/60 Hz
Einsatz Temperatur	-20~40°C
Einsatz Luftfeuchte	10~90%
Farbwiedergabe	Ra>80
Schutzklasse / Stoßfestigkeitsgrad	IP65 / IK08
Schutz	OTP, OCP, OVP, SCP
Zertifikate	CE, RoHS
Lebensdauer	~50000h
Zubehör	Osram Treiber, mit 5x2,5mm2 Drahtdurchgang
Artikelnummer	UNI-1500-60W-CCT

### Einsatzgebiete:

**Lagerhalle, Fabrik, Supermarkt, Bibliothek,  
Fitnessraum, Flughafen und Hotel**

**Keine UV und IR Strahlung!**

**Kein Stroboskopeffekt!**



BP LED TECHNIK – Hauptstraße 67 – 5302 Henndorf am Wallersee  
[office@bp-ledtechnik.at](mailto:office@bp-ledtechnik.at) - [www.bp-ledtechnik.at](http://www.bp-ledtechnik.at)

Alle Bilder sind Symbolbilder – Angaben vorbehaltlich Änderungen und Druckfehler.