




## LED Hallenstrahler UFO 150 Watt



### Technische Daten

Lichtquelle	Philips3030
Stromverbrauch	150 Watt
Netzteil	MeanWell Driver HLG Serie
Material	Aluminiumgehäuse
Gewicht	7,5kg
Abmessung	Ø340xH187mm
Strahlungswinkel	60° / 90° / 120°
Lumen	19500Lm
Farbtemperatur	4000K neutralweiß
Spannung	100-277Vac
Einsatz Temperatur	-40°C ~ 50°C
Einsatz Luftfeuchte	10~95%
Farbwiedergabe	Ra>80
Schutzklasse	IP65
Zertifikate	CE, RoHS
Lebensdauer	>50000h
Zubehör optional	dimmbar
Artikelnummer	KD-HBUFO-150W-A-NW

### Einsatzgebiete:

**Baustellen-, Hallen- und Industriebeleuchtung, Fabrik, Labor, Flughafen, Lager, öffentliche Parkplätze, Tankstelle, Abstellraum, Ausstellungsgebäude, Garten usw.**

**Keine UV und IR Strahlung!**

**Kein Stroboskopeffekt!**



BP LED TECHNIK – Hauptstraße 67 – 5302 Henndorf am Wallersee  
[office@bp-ledtechnik.at](mailto:office@bp-ledtechnik.at) - [www.bp-ledtechnik.at](http://www.bp-ledtechnik.at)

Alle Bilder sind Symbolbilder – Angaben vorbehaltlich Änderungen und Druckfehler.