




LED Hallenstrahler UFO 200 Watt



Technische Daten

Lichtquelle	Philips3030
Stromverbrauch	200 Watt
Netzteil	MeanWell Driver HLG Serie
Material	Aluminiumgehäuse
Gewicht	10kg
Abmessung	Ø400xH196mm
Strahlungswinkel	60° / 90° / 120°
Lumen	26000Lm
Farbtemperatur	4000K neutralweiß
Spannung	100-277Vac
Einsatz Temperatur	-40°C ~ 50°C
Einsatz Luftfeuchte	10~95%
Farbwiedergabe	Ra>80
Schutzklasse	IP65
Zertifikate	CE, RoHS
Lebensdauer	>50000h
Zubehör optional	dimmbar
Artikelnummer	KD-HBUFO-200W-A-NW

Einsatzgebiete:

Baustellen-, Hallen- und Industriebeleuchtung, Fabrik, Labor, Flughafen, Lager, öffentliche Parkplätze, Tankstelle, Abstellraum, Ausstellungsgebäude, Garten usw.

Keine UV und IR Strahlung!

Kein Stroboskopeffekt!



BP LED TECHNIK – Hauptstraße 67 – 5302 Henndorf am Wallersee
office@bp-ledtechnik.at - www.bp-ledtechnik.at

Alle Bilder sind Symbolbilder – Angaben vorbehaltlich Änderungen und Druckfehler.