



LED Hallenstrahler UFO 100 Watt



Technische Daten

Lichtquelle	MeanWell
Stromverbrauch	100 Watt
Netzteil	MeanWell Driver
Dimmbar	0-10V
Material	Aluminium (gute Wärmeableitung)
Gehäusefarbe	schwarz
Abmessung	Ø320xH143mm
Strahlungswinkel	120°
Lumen	13000Lm
Farbtemperatur	4000K neutralweiß
Spannung	230V
Einsatz Temperatur	-40°C ~ 50°C
Einsatz Luftfeuchte	10~95%
Farbwiedergabe	Ra>80
Schutzklasse	IP65
Zertifikate	CE, RoHS, & TÜV
Lebensdauer	>30000h
Zubehör	Inkl. 220V Netzkabel + Wago Klemmen
Artikelnummer	LPG-HB-100W-NW-MW-DIM-0-10V

Einsatzgebiete:

Baustellen-, Hallen- und Industriebeleuchtung, Fabrik, Labor, Flughafen, Lager, öffentliche Parkplätze, Tankstelle, Abstellraum, Ausstellungsgebäude, Garten usw.

Keine UV und IR Strahlung!

Kein Stroboskopeffekt!



BP LED TECHNIK – Hauptstraße 67 – 5302 Henndorf am Wallersee
office@bp-ledtechnik.at - www.bp-ledtechnik.at

Alle Bilder sind Symbolbilder – Angaben vorbehaltlich Änderungen und Druckfehler.