



## LED Hallenstrahler 150 Watt

### Technische Daten

Lichtquelle	196LEDs Osram
Stromverbrauch	150 Watt
Netzteil	MeanWell HBG-150-48A runde Serie
Material	Aluminiumgehäuse
Gewicht	5,7kg
Abmessung	Ø383x248,4mm
Strahlungswinkel	120°
Lumen	16500Lm
Farbtemperatur	4000K neutralweiß
Spannung	90-305Vac
Einsatz Temperatur	-40°C ~ 50°C
Einsatz Luftfeuchte	10~95%
Farbwiedergabe	Ra>80
Schutzklasse	IP65
Zertifikate	CE, RoHS
Lebensdauer	>50000h
Zubehör optional	dimmbar
Artikelnummer	LX-UFO383-150W-NW-120°

### Einsatzgebiete:

**Baustellen-, Hallen- und Industriebeleuchtung, Fabrik, Labor, Flughafen, Lager, öffentliche Parkplätze, Tankstelle, Abstellraum, Ausstellungsgebäude, Garten usw.**

**Keine UV und IR Strahlung!**

**Kein Strobosereffekt!**



BP LED TECHNIK – Nordstraße 4 - 5301 Eugendorf  
[office@bp-ledtechnik.at](mailto:office@bp-ledtechnik.at) - [www.bp-ledtechnik.at](http://www.bp-ledtechnik.at)

Alle Bilder sind Symbolbilder – Angaben vorbehaltlich Änderungen und Druckfehler.