



## LED High-Power Feuchtraumbalken 80 Watt

### Technische Daten

Lichtquelle	252Leds Samsung-G2 SMD 5630
Stromverbrauch	80 Watt
Sockel	-
Material	-
Gewicht	3,5 kg
Abmessung	L600*W150*H68mm
Strahlungswinkel	120°
Lumen	11200Lm
Farbtemperatur	4000K neutralweiß
Spannung	100-277Vac
Einsatz Temperatur	-30~50°C
Einsatz Luftfeuchte	10~90%
Farbwiedergabe	Ra>85
Schutzklasse	IP65
Zertifikate	CE, RoHS
Lebensdauer	~50000h
Zubehör	-
Artikelnummer	ABE2101-600-T80W-NW

### Einsatzgebiete:

**Lagerhalle, Fabrik, Supermarkt, Bibliothek,**

**Fitnessraum, Mautstraßen**

**Keine UV und IR Strahlung!**

**Kein Stroboskopeffekt!**



BP LED TECHNIK – Hauptstraße 67 – 5302 Henndorf am Wallersee  
[office@bp-ledtechnik.at](mailto:office@bp-ledtechnik.at) - [www.bp-ledtechnik.at](http://www.bp-ledtechnik.at)

Alle Bilder sind Symbolbilder – Angaben vorbehaltlich Änderungen und Druckfehler.