



## LED Panel P620 UGR<19 48 Watt

### Technische Daten

Lichtquelle	Epistar
Stromverbrauch	48 Watt
UGR	<19
Material	Aluminium – Rahmen weiß
Gewicht	3,3kg
Abmessung	620x620x9mm
Strahlungswinkel	120°
Lumen	5040Lm
Farbtemperatur	4000K neutralweiß
Spannung	85-265Vac
Einsatz Temperatur	-20° ~ 48°C
Einsatz Luftfeuchte	10-95%
Farbwiedergabe	Ra>80
Schutzklasse	IP20
Zertifikate	CE
Lebensdauer	~ 50000h
Zubehör optional	dimmbar
Artikelnummer	SIW-P620-48W-NW-W-UGR19

### Einsatzgebiete:

**Büro, Flur, Gänge usw.**

**Keine UV und IR Strahlung!**

**Kein Stroboskopeffekt!**



BP LED TECHNIK – Hauptstraße 67 – 5302 Henndorf am Wallersee  
[office@bp-ledtechnik.at](mailto:office@bp-ledtechnik.at) - [www.bp-ledtechnik.at](http://www.bp-ledtechnik.at)

Alle Bilder sind Symbolbilder – Angaben vorbehaltlich Änderungen und Druckfehler.