



## LED Panel P620 UGR<19 48 Watt

### Technische Daten

Lichtquelle	2835SMD OSRAM
Stromverbrauch	48 Watt
UGR	<19
Material	Aluminium – Rahmen weiß
Gewicht	3,3kg
Abmessung	620x620x12mm
Strahlungswinkel	120°
Lumen	5280Lm
Farbtemperatur	3000K warmweiß
Spannung	AC85-265V
Einsatz Temperatur	-20° ~ 48°C
Einsatz Luftfeuchte	10-95%
Farbwiedergabe	Ra>80
Schutzklasse	IP20
Zertifikate	CE, RoHS
Lebensdauer	~ 50000h
Zubehör / optional	Tridonic Treiber / dimmbar
Artikelnummer	SIW-P620-48W-WW-W-RH-UGR19

### Einsatzgebiete:

**Büro, Flur, Gänge usw.**

**Keine UV und IR Strahlung!**

**Kein Stroboskopeffekt!**



BP LED TECHNIK – Hauptstraße 67 – 5302 Henndorf am Wallersee  
[office@bp-ledtechnik.at](mailto:office@bp-ledtechnik.at) - [www.bp-ledtechnik.at](http://www.bp-ledtechnik.at)

Alle Bilder sind Symbolbilder – Angaben vorbehaltlich Änderungen und Druckfehler.