



LED Alu-Profil MICRO

Das Profil MICRO-Alu dient zum Bau von flachen/kleinen Leuchten mit einer Universalanwendung. Es ist hauptsächlich zur Anwendung in den Innenräumen bestimmt: z.B. zur Beleuchtung von Schränken, Treppenstufen, Vitrinen usw. Eine kleine Abmessung (lediglich 6mm Höhe) erlaubt das Verstecken der Leuchte in den Möbelwänden mit einer geringen Dicke z.B. 18mm. In der abgedichteten Ausführung kann es zur Beleuchtung von Elementen der Außenarchitektur, z.B. der Gebäudefassaden, Gärten genutzt werden. Zusätzliche Vorteile sind: einfache Montage, geringes Gewicht und gute Wärmeabgabe

Merkmale

Das Profil ist aus einem hochwertigen Aluminium hergestellt, es ist auch in der doppelt anodisierten und schwarz- und weißlackierten Ausführung erhältlich.

Als Lichtquelle gilt ein LED-Streifen mit der Breite von höchstens 10,8mm.

Möglich ist die Ausführung einer hochabgedichteten Leuchte, die gegen das Eindringen der Festkörper, des Staubs und Wassers geschützt ist und der Schutzklasse IP67 entspricht.

Montage

Das Profil ist anhand eines Doppelklebebandes oder eines Befestigungsclips an den Untergrund zu befestigen. Der Befestigungsclip garantiert eine einfache und sichere Montage auf einer nicht unbedingt ideal flachen Oberfläche.

Die Montage des Profils in den Gipskartonplatten erfolgt anhand spezieller PDS -Oberflächenfedern. Das Profil kann auch an den Stahlseilen oder -stäben mit Hilfe von stromleitenden Endkappen MICRO angehängt werden.



BP LED TECHNIK – Hauptstraße 67 – 5302 Henndorf am Wallersee
office@bp-ledtechnik.at - www.bp-ledtechnik.at

Alle Bilder sind Symbolbilder – Angaben vorbehaltlich Änderungen und Druckfehler.