



## Schienenstrahler 20 Watt

### Technische Daten

Lichtquelle	1 LED COB
Stromverbrauch	20 Watt
Anschlussleitung	4 Anschlüsse
Material	Aluminium
Gewicht	1,6 kg
Abmessung	Ø100x123x210mm
Strahlungswinkel	60°
Lumen	2000Lm
Farbtemperatur	4000K neutraweiß
Spannung	220-240Vac Lifud
Einsatz Temperatur	-20° ~ 60°
Einsatz Luftfeuchte	10~90%
Farbwiedergabe	Ra>80
Schutzklasse	IP44
Zertifikate	CE, RoHS
Lebensdauer	~50000h
Gehäusefarbe	weiß
Zubehör optional	dimmbar
Artikelnummer	KD-TL-COB-20W-NW-60°-A-DIM-W

### Einsatzgebiete:

**Einkaufszentrum, Shops, Schauräume**

**Keine UV und IR Strahlung!**

**Kein Stroboskopeffekt!**



BP LED TECHNIK – Hauptstraße 67 – 5302 Henndorf am Wallersee  
[office@bp-ledtechnik.at](mailto:office@bp-ledtechnik.at) - [www.bp-ledtechnik.at](http://www.bp-ledtechnik.at)

Alle Bilder sind Symbolbilder – Angaben vorbehaltlich Änderungen und Druckfehler.